

Version

HIAB 244 EP-5 HiPro

Kapazitätsklasse	kNm	203
Kapazitätsklasse	tm	20.7
Kapazitätsklasse (ADC)	kNm	219
Kapazitätsklasse (ADC)	tm	22.3
Ausladung □ Tragkraft, Standard	m-kg	2.5 - 8.600 4.5 - 4.950 6.2 - 3.450 8.2 - 2.480 10.4 - 1.880 12.7 - 1.500 15.0 - 1.260
Ausladung □ Tragkraft, man.	m-kg	17.2 - 1.040
Armverlängerung		
Standardausladung, hydraulisch	m	15.1
Ausladung hydr.	m	10.6
Teleskopausschieber		
Ausladung man.	m	17.3
Armverlängerung		
Hubhöhe □ über Kransockel, hydr./man.	m	17.7 / 19.9
Empf. □flrderstrom	l/min	90 - 120
Kraftbedarf bei empf. □flrderstrom V80	kW	-
Kraftbedarf bei empf. □flrderstrom V91	kW	59- 78
Arbeitsdruck des Kranes	Mpa	33.0
Tankinhalt	l	0 - 200
Tankgröße	l	0 - 235
Schwenkbereich	□	190 - 420
Max. Schrägstellung bei max. Hubkraft	□	5
Bruttoschwenkmoment	kNm	28.3
Schwenkgeschwindigkeit 80	□/s	15
Schwenkgeschwindigkeit	□/s	15
Hubgeschwindigkeit bei std. Ausladung hydr.	m/s	2.2
Zeit f für teleskopbewegung Aus/Ein	s	27 / 26
Höhe in Transportstellung	mm	2.335
Breite in Transportstellung	mm	2.500
Einbauplatzbedarf	mm	1.166
Einbauplatzbedarf inkl. Rohr und Schlauchsatz	mm	1.192
Gewicht		
Kran in Standardausführung ohne Seitenstützen	kg	3.000
Hochsitz	kg	70

[Restart](#)